

SOME
NEWS



S I N F O N I E
D'AUTORE

EURO

SOME
NEWS

S I N F O N I E
D'AUTORE



SINFONIE
Bizet

SINFONIE
Ravel

EURO



Ravel


SINFONIE

S



120SIRAV 199
 RAVEL Rectified 3 Printings
 60x120 24"x48" R9 2X

POSA INSTALLATION



SINFONIE
Ravel



S I N F O N I E R A V E L 6 0 X 1 2 0
C O U N T R Y M A P L E 2 0 X 1 2 0



Bizet

SINFONIE



120SIBIZ 199 
 BIZET Rectified 3 Printings
 60x120 24"x48" R9 2X 

POSA INSTALLATION

A	A	V	V	V	V	A	V	A	A	V		
V	A	A	A									



SINFONIE BIZET 60X120
REBEL DARK 60X120

SINFONIE
Bizet



SINFONIE

60x120 24"x48" ± 9,5 mm

GRES PORCELLANATO SMALTATO
GLAZED PORCELAIN TILE

SOME
NEWS



MOZART ✖
Rectified
120SIMOZ
2x☞
304 PZ 1 Printing

TERZO FUOCO
PEI II

Posa Installation



BEETHOVEN
Rectified R9
120SIBEE
2x☞
199 MQ 1 Printing

PEI II

Posa Installation



MORRICONE
Rectified R10
120SIMOR
2x☞
199 MQ 1 Printing

PEI II

Posa Installation



VIVALDI
Rectified R10
120SIVIV
2x☞
199 MQ 1 Printing

PEI II

Posa Installation



RAVEL Rectified R9
120SIRAV
2x☞ - 199 MQ
3 Printings

PEI II



Posa Installation



BIZET Rectified R9
120SIBIZ
2x☞ - 199 MQ
3 Printings

PEI II



Posa Installation



CHOPIN ✖
Rectified
120SICHO
2x☞
304 PZ 1 Printing

TERZO FUOCO
PEI II

Posa Installation



EINAUDI
Rectified R10
120SIEIN
2x☞
199 MQ 1 Printing

PEI III

Posa Installation



ZIMMER
Rectified R9
120SIZIM
2x☞
199 MQ 1 Printing

PEI II

Posa Installation



VERDI
Rectified R10
120SIVER
2x☞
199 MQ 1 Printing

PEI II

Posa Installation

Per tutti i decori posa consigliata con fuga 2 mm. La ripresa grafica tra i decori può avere un tolleranza contenuta in 2 cm.
For all decorations recommended installation with 2 mm joint. The tile graphic between the decorations can have a tolerance included in 2 cm.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Norma di riferimento specification reference ISO 13006/EN14411 APPENDICE G Bia GL

Caratteristica tecnica Technical feature	Norma Norm	S I N F O N I E
LUNGHEZZA E LARGHEZZA / LENGTH AND WIDTH		CONFORME / IN ACCORDANCE
SPESSORE / THICKNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
RETILINEITÀ SPIGOLI / STRAIGHTNESS OF SIDES	UNI EN ISO 10545-2	CONFORME / IN ACCORDANCE
ORTOGONALITÀ / RECTANGULARITY		CONFORME / IN ACCORDANCE
PLANARITÀ / SURFACE FLATNESS		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASPETTO / ASPECT		CONFORME / IN ACCORDANCE
ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0.5%
RESISTENZA A FLESSIONE / FLEXURAL STRENGTH	UNI EN ISO 10545-4	≥ 35 N/mm ²
MODULO DI ROTTURA / BREAKING STRENGTH		≥ 1300 N
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALL'URTO DETERMINATION OF IMPACT RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-5	0.90
RESISTENZA ALL'ABRAZIONE (METODO PEI) ABRASION RESISTANCE (PEI-METHOD)	UNI EN ISO 10545-7	PEI 3 EINAUDI PEI 2 BEETHOVEN, MORRICONE, VERDI, VIVALDI, ZIMMER, RAVEL, BIZET
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE THERMAL EXPANSION COEFFICIENT	UNI EN ISO 10545-8	(5,7±5,9) X 10 ⁻⁶ /°C
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-9	N.A
DETERMINAZIONE DELLA DILATAZIONE DOVUTA ALL'UMIDITÀ DETERMINATION OF MOISTURE EXPANSION	UNI EN ISO 10545-10	0.0 mm/m
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA AL CAVILLO DETERMINATION OF CRAZING RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-11	N.A
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-12	N.A
RESISTENZA AGLI AGENTI CHIMICI RESISTANCE TO CHEMICALS	UNI EN ISO 10545-13	MIN. CLASS B LB HB
RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE	UNI EN ISO 10545-14	MINIMO CLASSE 3 MINIMUM CLASS 3
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51130	R9 BEETHOVEN, VERDI, VIVALDI, ZIMMER, RAVEL, BIZET
	DIN 51097	R10 A+B EINAUDI, MORRICONE
	C.o.F B.C.R./D.M. 236 14/6/89	>0,40
	D.C.o.F / ANSI A326.3	>0,42
REAZIONE AL FUOCO REACTION TO FIRE	96/603/CE	AI _F /AI
GRADO DI VARIAZIONE CROMATICA AESTHETIC CLASSES	ANSI A137.1	-

DESTINAZIONI D'USO DESTINATIONS OF USE

A RIVESTIMENTO per tutte le destinazione d'uso: commerciale e residenziale.
TO WALL TILES for all destinations of use: commercial and residential.

L CALPESTIO LEGGERO.
LIGHT TRAFFIC.

M CALPESTIO MEDIO.
MEDIUM TRAFFIC.

SINFONIE	pz/box	m ² /box	kg/box	box/pal	m ² /pal	kg/pal
60x120 24"x48" Rectified R9 / R10	2	1,44	29,50	36	51,84	1062,00

S I N F O N I E
D'AUTORE

Imballi, colori e misure sono soggetti a inevitabili variazioni. Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi legalmente vincolanti. / Packings, colours and sizes are subject to inevitable variations. The information contained in this catalogue is correct to the best of our knowledge, but it is not construed as legally binding. / Changements de poids, nuances et dimensions sont typiques et inévitable. Les renseignements donnés dans ce catalogue sont le plus possible exacts, sans avoir effet obligatoire. / Verpackungen, Farbe und Masse der Fliesen unterliegen unvermeidlichen Veränderungen. Die im vorliegenden Katalog enthaltenen Angaben sind so genau wie möglich gehalten, sind aber auch rechtlich nicht verbindlich.



CERAMICA EURO S.p.A.

Via Radici Nord, 164/166 - 42014 Castellarano RE Italy
Tel +39 0536 825202 - info@cereuro.it - www.cereuro.it