



FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR



Detergente liquido privo di soda caustica e altri alcali, contenente solvente inodore, per la pulizia dei residui di EPOX SUPER

Descrizione del prodotto

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR è un detergente/solvente liquido a pH basico a base di speciali solventi inodori e privo di sodacaustica e altri alcali molto efficace nella rimozione dei residui di sigillature realizzate con FUGASTYLE® EPOX SUPER da rivestimenticeramici e vetrosi.

Durante l'utilizzo, FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR manifesta una viscosità perfetta che garantisce la permanenza sulla superficie (anche verticale) e ne potenzia l'effetto sgrassante.

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR è indicato anche come detergente/solvente per:

- la sgrassatura a fondo di superfici piastrellate (puro);
- la rimozione dei residui di sporco accumulati durante la pulizia ordinaria con detergenti non sufficientemente efficaci (in opportuna diluizione).

La presenza nella formulazione di solvente inodore e non pericoloso per la salute consente l'utilizzo di FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR anche all'interno e in ambienti non dotati di particolari accorgimenti per l'eliminazione di vapori nocivi.

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR

Principali caratteristiche

- FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR abbina il potere sgrassante del solvente al ridotto contenuto in sostanze solide.
Ciò si traduce in un eccellente effetto pulente e un basso deposito di residui sulla superficie che garantisce labbrillantezza finale della superficie.
- FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR ha una gradevole profumazione.

Nell'impiego come pulitore dopo la fugatura:

- FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR facilita la rimozione dei residui di resina dalla piastrella;
- FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR garantisce l'eliminazione della pellicola di resina che migra sulla superficie della fuga e che conferisce a essa uno sgradevole "effetto lucido"

Campi di impiego

Poiché privo di alcali (soda, potassa ecc...) FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR può essere impiegato indifferentemente su superfici in:

- gres porcellanato;
- ceramica;
- clinker;
- mosaico vetroso.

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR è indicato per:

- la rimozione dei residui di resina epossidica a seguito della fugatura del rivestimento con FUGASTYLE® EPOX SUPER ;
- la sgrassatura a fondo di superfici piastrelate;
- la rimozione dei residui lasciati nella pulizia ordinaria della superficie dai detergenti tradizionali;
- la pulizia ordinaria (in opportuna diluizione).

Fornitura e stoccaggio

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR viene fornito in confezioni da 0,75 Lt con erogatore a spruzzo. Conservare in ambiente fresco e protetto all'azione diretta del sole. Conservare il prodotto a temperatura compresa tra i +5°C e +40°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni il prodotto si conserva per 24 mesi. Teme il gelo.

Preparazione del prodotto

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR è pronto all'uso e già fornito in flacone con erogatore a spruzzo.

Modalità di applicazione

Pulizia e finissaggio delle superfici piastrelate e fugate con FUGASTYLE® EPOX SUPER

Prima pulizia

- dopo l'esecuzione della fugatura con FUGASTYLE® EPOX SUPER, prima di procedere alla prima pulizia, è necessario attendere chela consistenza del sigillante sia tale da evitare lo svuotamento della fuga:

Tipologia di piastrella e fuga	Tempo consigliato di attesa per la prima pulizia	Tempo massimo di attesa per la prima pulizia
mosaico o piastrelle con fuga < 3 mm	20 min	3 h
fuga compresa 3-10 mm	90 min	3 h
fuga compresa 10-15 mm	120 min	3 h

Tempi di attesa (a 23°C e 50%RH) per la prima pulizia in funzione della superficie da pulire.

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR

- asportare i residui di fugante con un tampone abrasivo intriso d'acqua e tenuto pulito con frequenti risciacqui;

Rimozione della schiuma

- il frizionamento della superficie con il tampone produce una notevole quantità di schiuma che deve essere rimossa entro breve con una spugna di cellulosa ovale imbevuta d'acqua e strizzata.

Finissaggio

- dopo la rimozione della schiuma, si può procedere con il finissaggio spruzzando FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR direttamente sulla superficie e detergendo la stessa con la spugna in cellulosa ben risciacquata;
- sostituire la spugna quando manifesta un aspetto unto e viscido tipico dell'eccessivo accumulo di FUGASTYLE® EPOX SUPER;
- il tempo che deve intercorrere tra l'applicazione di FUGASTYLE® EPOX SUPER ed il finissaggio dipende dalla temperatura di lavoro, dalla larghezza della fuga e dal tipo di piastrella:

Tipologia di piastrella e fuga	Tempo consigliato di attesa per il finissaggio (dall'applicazione di EPOX SUPER)	Tempo max di attesa per il finissaggio (dall'applicazione di EPOX SUPER)
mosaico o piastrelle con fuga < 3 mm	1 h	8 h
fuga compresa 3-10 mm	6 h	8 h
fuga compresa 10-15 mm	6 h	8 h

Tempi di attesa (a 23°C e 50%RH) per il finissaggio in funzione della superficie da pulire.

- per mantenere puliti gli attrezzi è sufficiente risciacquarli di frequente con acqua pulita;
- l'utilizzo di FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR facilita la rimozione degli aloni di resina;
- nel caso in cui rimangano aloni sulla superficie si può intervenire nuovamente con FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR e spugna di cellulosa entro due giorni dall'esecuzione del primo lavaggio.

Sgrassatura a fondo di superfici piastrelate

- spruzzare FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR direttamente sulla superficie da sgrassare;
- in quanto tixotropico, FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR è efficace anche su superfici verticali;
- distribuire il detergente sulla superficie mediante un tampone abrasivo bianco;
- lasciar agire per almeno 15 – 30 minuti (anche su mosaico vetroso);
- bagnare con acqua calda la superficie e frizionare con un tampone abrasivo bianco o con monospazzola equipaggiata con disco bianco;
- rimuovere il refluo di lavaggio con tira-acqua, mocio o aspiraliquidi e risciacquare con acqua possibilmente tiepida o calda per limitare la rideposizione dello sporco;
- per un migliore risultato finale, asciugare la superficie con un panno pulito.

Lavaggio con sgrassatura di superfici piastrelate

- diluire in un secchio di plastica 1 parte in volume di FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR con acqua tiepida in rapporto compreso tra 5 e 40 parti in volume (pari a 1 bicchiere da bevanda da 200 ml ogni 1 – 8 lt d'acqua);
- lavare la superficie con i tradizionali mezzi (ad esempio mocio o strofinaccio e spazzolone) utilizzando la soluzione FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR;
- il risciacquo è indispensabile solo nel caso in cui la superficie sia particolarmente sporca.

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR

Consumo

tipologia di applicazione	consumo minimo	consumo massimo	u.m.	diluizione
rimozione dei residui di EPOX SUPER	0,05	0,15	l/m ²	puro
sgrassatura a fondo di superfici piastrellate	0,10	0,20	l/m ²	puro
lavaggio con sgrassatura di superfici piastrellate	5	40	l/m ²	diluito in acqua in proporzione compresa tra 1:5 e 1:40

Pulizia degli attrezzi

- sciacquare con acqua calda più volte gli attrezzi impiegati nell'applicazione (spugne o tamponi abrasivi).
- una migliore pulizia si ottiene passando prima gli attrezzi impiegati in alcool isopropilico o etilico.

Consigli

Per l'utilizzo di EPOSEAL W TERGE su superfici verniciate o smaltate è necessario prima effettuare delle prove per verificare che il prodotto non danneggi il rivestimento.

Proteggere fisicamente tutte le superfici sensibili al prodotto dal contatto diretto con il prodotto stesso o i suoi aerosol.

Durante l'utilizzo è opportuno indossare guanti in gomma e occhiali protettivi secondo EN 166 classe 1F per prevenire secchezza della cute e irritazioni oculari da schizzi.

Leggere attentamente la Scheda di Sicurezza prima dell'utilizzo.

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'adempimento nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

FUGASTYLE® EPOX SPLENDOR

DATI TECNICI	PRESTAZIONE	U.M.
Densità a 23°C EN ISO 2811-1	1,006 ± 0,002	kg/l
pH (metodo potenziometrico) a 23°C ISO 4316	8,0 ± 0,1	
Viscosità cinematica (tazza 3 ISO, 23°C) EN ISO 2431	47 ± 9	s
Aspetto	Liquido sciropposo limpido verde acqua	
Residuo secco (105°C, 1 ora) ISO 3251	(2,8 ± 0,1)%	
Altezza della schiuma metodo Ross-Miles, diluito 1:5 con acqua demineralizzata grado 3, dopo 2 minuti ASTM D1173	0	mm

COMPOSIZIONE CHIMICA REG. (CE) N° 648/2004	PRESTAZIONE
Tensioattivi non ionici	< 5%
Tensioattivi anionici	assenti
Tensioattivi cationici	assenti
Fosfati (acido fosforico)	assenti
Contenuto in tensioattivi con "biodegradabilità primaria" minima del 90% e biodegradazione aerobica completa conforme al Reg. (CE) n. 648/2004	SI

COMPONENTI CON OBBLIGO DI DICHIARAZIONE Allegato VII, §A, REG. (CE) N°648/2004	VALORE
Conservanti	5-chloro-2-methyl-1,2-thiazol-3-one 2-methyl-2,3-dihydroisothiazol-3-one
Alcool benzilico (CAS 100-51-6)	< 0,1%
Cumarina (CAS 91-64-5)	< 0,1%

v. 04/2020

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.