



BASEFORTE® DTG BASICO



Pulitore in soluzione basica per la rimozione di olii, grassi e cere, indispensabile prima di effettuare la posa in sovrapposizione su un pavimento preesistente.

Descrizione del prodotto

Pulitore in soluzione basica per la rimozione da qualsiasi tipo di superficie, in interno ed esterno, a pavimento e rivestimento, di olii, grassi, cere e depositi di particelle di smog. Indispensabile prima di una sovrapposizione su una pavimentazione preesistente.

Campi di impiego

- Lavaggio di pavimentazioni ceramiche o di pietre naturali destinate a un nuovo rivestimento.
- Rimozione di tracce di oli, grassi, cere e depositi di particelle di smog, da qualsiasi tipo di superficie non assorbente.
- Ideale anche per l'industria alimentare

DTG BASICO

Preparazione

Prodotto pronto all'uso, utilizzabile da subito senza diluizioni aggiuntive. Prima dell'utilizzo agitare brevemente il prodotto all'interno della confezione per uniformare la consistenza della dispersione.

Il prodotto si presenta omogeneo, privo di grumi o addensamenti. Dopo l'uso, la quantità in eccesso può essere conservata per essere impiegata in seguito, richiudendo la confezione con il suo tappo.

Modalità di applicazione

Lavaggio manuale:

Il prodotto è pronto all'uso. Versare tal quale e stendere sulla superficie da trattare.

Risciacquare.

Lavaggio meccanico:

Versare tal quale nel serbatoio della macchina quindi procedere al lavaggio e al risciacquo.

Consumo indicativo

Il consumo di BASEFORTE® DTG BASICO dipende dallo stato del supporto.

In generale:

100-200 g/m²

Consigli tecnici

- Se si usa come pulitore si consiglia di eseguire una prova preventiva in una piccola porzione del pavimento da pulire
- Conservare il prodotto nel contenitore originale etichettato
- Prodotto per uso esclusivamente professionale

Tempi di esercizio

Il prodotto deve agire sulla pavimentazione per almeno 10-15 minuti, dopo di che è possibile risciacquare con abbondante acqua.

Fornitura e stoccaggio

BASEFORTE® DTG BASICO viene fornito in confezioni da 1 kg e 10 kg.

Conservare a temperatura compresa tra +5°C e +30°C nei contenitori originali sigillati. In queste condizioni la durata del prodotto immagazzinato è superiore ad un anno.

Voci di capitolato

Pulizia dei sottofondi mediante applicazione di detergente a base alcalina, in grado di rimuovere tracce di oli, grassi, cere e depositi di particelle di smog, da qualsiasi tipo di superficie non assorbente, tipo DTG BASICO di Fornaci Calce Grigolin.

Avvertenze

Utilizzare il prodotto attenendosi alle indicazioni riportate nella presente scheda tecnica e in etichetta.

DTG BASICO

DATI TECNICI	PRESTAZIONI
Aspetto	liquido
Colore	paglierino
pH	13 ± 0,5
Peso specifico	ca. 1160 g/l
Biodegradabilità	conforme al Reg Ce 648/2004
Contenuto in fosforo	0,5%

v. 05/2018

I dati riportati si riferiscono alle prove di Controllo Qualità in condizioni ambientali normalizzate. Applicazioni pratiche di cantiere a seconda delle condizioni di esercizio possono rilevare dati sensibilmente modificati, pertanto le informazioni presenti nella Scheda hanno valore puramente indicativo in quanto l'utilizzatore deve sempre verificarne l'idoneità nell'impiego del prodotto assumendosi la responsabilità derivante dall'uso. Fornaci Calce Grigolin S.p.A. si riserva di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.