

# ACTIVE2

## PROTEZIONE CONTRO LA FORMAZIONE DI MUFFA

PITTURE MURALI, CERAMICA, PIETRA NATURALE, MARMORINO, CEMENTO, CARTONGESSO, INTONACO, FUGHE, COTTO



grandi superfici



- Penetra a fondo nel materiale senza creare film superficiale
- Trattamento incolore, non altera l'aspetto originale
- Trattamento di protezione preventiva da muffe su intercapedini, tipo contropareti e controsoffitti interni in cartongesso
- Ideale per l'utilizzo sia prima che dopo le pitture murali
- Efficacia protettiva durevole nel tempo

### A COSA SERVE

- Protettivo a base acqua che igienizza la superficie ostacolando la colonizzazione di muffe
- Indicato per la protezione delle superfici prima dell'installazione di mobilio (ad es. prima del montaggio di armadiature, pareti cucina, etc..) e su superfici di difficile accessibilità.
- Sulle pareti può essere utilizzato come protettivo di fondo prima di tinteggiare

### COME SI USA

**No diluizione:** pronto all'uso.

**Su materiali non contaminati da muffa:** applicare **ACTIVE2** sulla superficie con flacone spray o con pennellina o altro applicatore. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

**Su materiali contaminati da muffa:** prima di applicare **ACTIVE2**, utilizzare **ACTIVE1** per rimuovere la muffa preesistente e decontaminare la superficie.

Attendere l'asciugatura, quindi procedere con l'applicazione di **ACTIVE2**. Applicare il prodotto sulla superficie con flacone spray o con pennellina o altro applicatore, assicurandosi di estendere il trattamento oltre l'area macchiata da muffe. Su superfici poco assorbenti, tamponare eventuali gocciolature con un panno asciutto e pulito.

CONFEZIONI	RESA
Flaconi da 500 mL con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 6 pezzi	5-8 m <sup>2</sup>

5 litri: cartoni da 4 pezzi.	50-80 m <sup>2</sup>
------------------------------	----------------------

La resa è indicativa e dipende dall'assorbimento della superficie

#### AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.  
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

#### Attenzione:

*Su supporti precedentemente verniciati o trattati verificare l'assorbimento del prodotto con un test. Non spruzzare su piante, in tal caso lavare immediatamente con acqua. Prima dell'uso leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. In caso di scarsa ventilazione usare una mascherina respiratoria.*